

TürkTraktör

Sap Parçalama
ve Dal Parçalama
Makineleri



TürkTraktör

TürkTraktör Sap Parçalama Makineleri SP Serisi



TürkTraktör sap parçalama makineleri; mısır, pamuk, ayçiçeği gibi bitkilerin hasat edildikten sonra toprak üzerinde kalan saplarını parçalayarak toprağın organik madde seviyesini arttırmaktadır.



Rotor üzerinde bulunan kırılmalı bıçaklar tarafından parçalanmış bitki sapı, toprak yüzeyine bırakılmaktadır.




TürkTraktör sap parçalama makinelerinin yan tarafında bulunan kızaklar sayesinde bıçak dayanımı ve balans hassasiyeti sağlanır.



TürkTraktör Sap Parçalama makinelerinin bütün modelleri, traktörün üç nokta askı düzenine bağlanmaktadır.



Makinenin arka kısmında bulunan merdane sayesinde kesim yüksekliği ayarlanabilmektedir.



Makinenin yan tarafında bulunan kayış-kasnak mekanizmasının ayar kolu ile rotor devir hızı kolay bir şekilde ayarlanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sap Parçalama Makineleri		SP160	SP210	SP240	SP260	SP285	SP340
İş Genişliği	cm	160	210	240	260	285	320
Bıçak Sayısı	adet	32	48	56	56	64	72
Ortalama Bıçak Sertliği	RC	48	48	48	48	48	48
PTO Devri	d/dk	540	540	540	540	540	540
Makine Rotor Devri	d/dk	1822	1822	1822	1822	1822	1822
Traktör Güç İhtiyacı	hp	50-60	60-70	70-80	70-80	80-100	80-100
Net Ağırlık	kg	650	740	780	835	980	1.125
Yükseklik	cm	110	110	110	110	110	110
Genişlik	cm	180	230	260	280	305	340
Uzunluk	cm	140	140	140	140	140	140

Sap Parçalama ve Dal Parçalama Makineleri

TürkTraktör Dal Parçalama Makineleri DP Serisi



TürkTraktör dal parçalama makineleri meyve ağaçlarının budanmış dallarını parçalayarak toprağın organik madde seviyesini arttırmaktadır.



Yoğun besleme esnasında makinenin zarar görmemesi için besleme rotorunun üzerinde emniyet valfi bulunmaktadır.



İlerleme yönüne ters olarak (geriye) dönen besleyici rotor, üzerinde bulunan parmaklar yardımıyla parçalanacak olan materyali çekiç bıçaklara sahip parçalayıcı ana rotora aktarmaktadır.




Makinenin arka tarafında yer alan elek sayesinde materyal, elek çapından geçecek boyuta kadar parçalanmaktadır.



TürkTraktör dal parçalama makinelerinde çift yönlü şanzıman standarttır. Bu özellik sayesinde, traktör hem ileri hem geri olmak üzere iki taraflı çalışabilmektedir. Makinenin geri yönde de çalışabilmesi, dikenli dalların traktör tekerlerine zarar vermesini engeller.



Besleyici rotor, makine üzerinde bulunan hidromotor tarafından tahrik edilir. Üzerinde çekiç bıçakların bulunduğu rotor ise hareketini traktör kuyruk milinden almaktadır.



Makinenin yan tarafında bulunan kayış-kasnak mekanizmasının ayar kolu ile rotor devir hızı kolay bir şekilde ayarlanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Dal Parçalama Makineleri		DP125	DP150	DP175	DP200
İş Genişliği	cm	125	150	175	200
Bıçak Sayısı	adet	10	12	14	16
Ortalama Bıçak Sertliği	RC	46	46	46	46
PTO Devri	d/dk	540	540	540	540
Makine Rotor Devri	d/dk	1928	1928	1928	1928
Traktör Güç İhtiyacı	hp	55	68	80	90
Net Ağırlık	kg	700	780	870	950
Yükseklik	cm	105	105	105	105
Genişlik	cm	185	185	185	185
Uzunluk	cm	150	175	200	225

TürkTraktör

Güvercin Yolu No: 111-112 Gazi 06560 Ankara

T: 0 312 233 33 33

F: 0 312 233 33 73

turktraktor.com.tr

TürkTraktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.